



**AUSILI PER LA TERAPIA ED ADDESTRAMENTO ISO 03.48**

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO</b></p> <p><b>STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA PRONA</b></p> <p>È indicato nel caso in cui non è possibile il caricamento del peso sugli arti inferiori o in cui è necessaria la sua programmazione graduale. Consente il posizionamento del soggetto neuromotuleso nell'inclinazione opportuna per agevolare l'utilizzo degli arti superiori ed il coordinamento oculo-manuale e per indurre atteggiamenti controllati di estensione del tronco e del capo.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura con possibilità di regolazione della inclinazione;</li> <li>- spinta regolabile in altezza e in larghezza</li> <li>- appoggi per tronco e ginocchia imbottiti e rivestiti in materiale lavabile, regolabili in altezza per adeguarsi alle dimensioni del paziente;</li> <li>- sella divaricatrice per sostegno pelvico regolabile in altezza;</li> <li>- poggipiedi regolabili in altezza e larghezza</li> <li>- modello con sistema di fissaggio al tavolo</li> <li>- modello con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione incorporato</li> </ul>		<b>03.48</b>	
	22.35.001	03.48.21.003	726.600
	22.35.003	03.48.21.006	953.800
Modello con base di appoggio in terra e sistema di inclinazione incorporato, e con appoggio ventrale e delle gambe continuo, che consente lo scarico completo degli arti inferiori.	-	03.48.21.009	880.100
<p><b>STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA ERETTA</b></p> <p>È indicato quando si renda necessaria la ricerca attiva della posizione eretta con l'ausilio di sostegni alle ginocchia, o presa pelvica e fermapiedi.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modello con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica e supporto per le ginocchia imbottiti e regolabili;</li> <li>- modello con struttura a telaio avvolgente, con pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei per consentire l'accesso del soggetto e il posizionamento autonomo</li> </ul>	22.35.005	03.48.21.033	677.000
	22.35.007	03.48.21.036	1.218.600

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<b>STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA SUPINA</b> E' indicato nel caso in cui non sono possibili il controllo della posizione eretta ed il caricamento totale del peso del corpo sugli arti inferiori, ed è necessaria la loro programmazione graduale mediante variazione progressiva dell'inclinazione, partendo dalla posizione orizzontale supina sino a giungere alla posizione verticale. Caratteristiche: - struttura di sostegno in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale; - base di appoggio a terra munita di 4 ruotine piroettanti di cui due con freno; - piano di appoggio imbottito e rivestito di materiale lavabile dotato di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; - tavolo avvolgente regolabile; - poggiapiedi regolabile in altezza - modello come sopra con telaio pieghevole - modello come sopra con regolazione della inclinazione con vite senza fine e volantino. Indicato per persone di peso superiore a 70 kg ed altezza superiore a 170 cm	22.35.009	03.48.21.063	1.471.300
	—	03.48.21.066	1.749.600
	—	03.48.21.069	1.835.400
<b>AGGIUNTIVI:</b> possono essere prescritti ove non già compresi nelle caratteristiche del ausilio di base Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	22.85.041	03.48.21.103	187.000
Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	22.85.043	03.48.21.106	297.900
Regolazione della prono-supinazione del piede	22.85.045	03.48.21.109	107.900
Regolazione intra ed extra rotazione del piede	22.85.047	03.48.21.112	93.000
Regolazione della flessione-estensione del piede	22.85.049	03.48.21.115	99.600
Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm di cui almeno due con freno (escluso per supino)	22.85.051	03.48.21.121	112.300
Sostegno o presa regolabile per il tronco	22.85.053	03.48.21.118	158.300
Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	—	03.48.21.124	438.600
Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	—	03.48.21.127	1.104.200
Regolazione servoassistita da pistone a gas	—	03.48.21.136	438.600
NOTA : Queste tre regolazioni sono alternative fra loro e applicabili allo stabilizzatore per postura supina. Sono indicate per persone di peso superiore a 70 kg e di altezza superiore a cm 170, solo nel caso siano necessarie numerose movimentazioni ripetute.			

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>STABILIZZATORE MOBILE IN POSTURA ERETTA</b> Ha la stessa funzione dello stabilizzatore corrispondente, con la variante di consentire anche una mobilità autonoma. È indicato per bambini che non hanno consolidato la stazione eretta e hanno sufficiente capacità di spinta agli arti superiori. Caratteristiche: - struttura a guscio che consenta il mantenimento e la stabilizzazione della postura eretta, con la possibilità di variazione dell'angolo di inclinazione; - due ruote grandi per l'autospinta; - Pedana di stabilizzazione con sistema di bloccaggio per i piedi - misura piccola per bambini sino a cm. 94.</p> <p>NOTA Per le misure superiori si applica il criterio della riconducibilità. Non è ammessa la ripetibilità della fornitura</p> <p>AGGIUNTIVI - dispositivo di freno (al paio) - sostegno per arto superiore (al paio) - divaricatore</p> <p><b>STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA</b> È indicato nei casi in cui il soggetto non deambulante ha un sufficiente controllo della parte superiore del corpo, il movimento di inclinazione e rotazione della testa e degli arti superiori imprime alla pedana, di cui è dotato, un movimento alternato nella direzione desiderata. È costruito con componenti predisposti direttamente adattati e personalizzati sul soggetto. Caratteristiche: - struttura in lega leggera con sostegno del tronco e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi - appoggio al terreno tramite due pedane mobili fulcrate su cuscinetti.</p> <p>NOTA: Per consentire la stazione eretta a pazienti con gravi instabilità, questo ausilio può essere integrato da ortesi del tronco, mutandine pelviche, ortesi degli arti inferiori.</p>	—	03.48.21.081	2.707.500
	—	03.48.21.201	215.100
	—	03.48.21.204	309.900
	—	03.48.21.207	107.600
	22.37.001	03.78.09.003	3.014.800

**TRICICLI A PEDALE ISO 12.18.06**

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<b>TRICICLO A PEDALE</b> È caratterizzato da un apposito telaio terminante con un assale trasversale alle cui estremità sono sistemate due ruote grandi che garantiscono la stabilità laterale:			
- con movimento su ruota fissa o libera	22.51.141	12.18.06.003	851.500
- come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	22.51.143	12.18.06.006	946.300
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	22.85.551	12.18.21.103	107.600
Spalliera concava avvolgente a cinghia	22.85.561	12.18.21.106	130.200
Staffa con impronta piede e allacciatura	22.85.565	12.18.21.109	97.100
Sostegno per caviglia regolabile	22.85.567	12.18.21.112	73.900
Sostegno per avambraccio	22.85.569	12.18.21.115	83.100
Cambio a tre velocità	22.85.573	12.18.21.118	69.600
Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	22.85.575	12.18.21.121	87.200
Trazione con differenziale	22.85.577	12.18.21.124	248.200

**CARROZZINE AD AUTOSPINTA****ISO 12.21.06/09**

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<p>CARROZZINE PIEGHEVOLI CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</p> <p><b>A prevalente uso interno</b> Caratteristiche: - telaio pieghevole; - due ruote grandi posteriori Ø max 650 mm. provviste di corrimano; - due ruote piccole piroettanti Ø max 200 mm. - freni di stazionamento; - fiancate fisse e braccioli imbottiti; - schienale e sedile in materiale lavabile; - sedile di larghezza da cm. 38 a cm. 45; - pedane regolabili.</p>	22.51.111	12.21.06.033	698.100
<p><b>Con telaio stabilizzante</b> Il telaio è costruito in modo da assicurare una buona stabilizzazione anche sui fondi stradali accidentati. Caratteristiche identiche alla precedente tranne: il telaio, le ruote grandi con gommatura pneumatica, braccioli estraibili, pedane con rotazione antero-posteriore. Fiancate ribaltabili o estraibili.</p>			
Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	22.51.113	12.21.06.036	840.900
Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45	22.51.115	12.21.06.039	840.900
<p><b>Di transito (manovrabile dall'accompagnatore)</b> È costruita con riduzione di ingombri e con ruote grandi di diametro minore della precedente, per consentire il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni ed è facilmente riducibile per agevolarne il trasporto in auto. Caratteristiche - fiancate ribaltabili o estraibili e pedane estraibili e girevoli; - Le quattro ruote devono avere Ø superiore a 200 mm. ed inferiore a 350 mm.; - freni di stazionamento.</p>			
- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	22.51.121	12.21.06.042	826.200
- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	22.51.123	12.21.06.045	826.200

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
AGGIUNTIVI			
Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	22.85.317	12.24.03.109	146.700
Sistema monoguida unilaterale	22.85.341	12.24.03.112	326.500
Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	22.85.353	12.24.03.115	33.100
Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	22.85.367	12.24.03.118	93.500
Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	22.85.369	12.24.03.121	331.000
Cinghia pettorale	22.85.303	12.24.06.136	49.600
Cinghia a bretellaggio imbottita	22.85.305	12.24.06.139	115.800
Divaricatore imbottito al sedile	22.85.307	12.24.06.142	49.600
Divaricatore imbottito al telaio	22.85.308	12.24.06.145	132.400
Cuscinetto di spinta al tronco	22.85.309	12.24.06.148	130.200
Cuscinetto per lordosi	22.85.311	12.24.06.151	88.800
Protezioni laterali parietali (al paio)	22.85.319	12.24.06.154	82.700
Schienale prolungato	22.85.321	12.24.06.157	99.300
Braccioli regolabili in altezza (al paio)	22.85.323	12.24.06.160	74.800
Schienale regolabile in inclinazione	22.85.333	12.24.06.163	207.200
Sedile forato con dispositivo WC	22.85.335	12.24.06.166	89.900
Sedile rigido, rivestito, asportabile	22.85.339	12.24.06.169	74.500
Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	22.85.371	12.24.06.172	52.600
Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	22.85.355	12.24.06.175	148.900
Anello per autospinta a timone (al paio)	22.85.351	12.24.09.106	23.000
Tavolino normale	22.85.347	12.24.15.109	66.200
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.349	12.24.15.112	132.400
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di ruotine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	22.85.357	12.24.21.106	182.000
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	22.85.359	12.24.21.109	64.000
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	22.85.361	12.24.21.112	113.600
Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	22.85.365	12.24.21.115	113.600

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<p>CARROZZINE PIEGHEVOLI</p> <p>AGGIUNTIVI</p> <p>- UNICICLO (per carrozzine 12.21.06/09)</p> <p>Dispositivo adatto a rendere polivalente una carrozzina a propulsione manuale. L'applicazione, di tale unità trasforma una carrozzina riducibile e/o a telaio rigido in una carrozzina da strada mediante un sistema rapido di attacco e stacco attivato direttamente dal disabile, con possibilità quindi di lunghi percorsi stradali a maggiore velocità. E' indicato per i soggetti non anziani con accentuata vigoria agli arti superiori, che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto, che non possono usare un triciclo da strada tradizionale perché il relativo ingombro lo rende intrasportabile in auto.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una forcella in acciaio verniciato con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina;</li> <li>- superiormente il dispositivo di propulsione è costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte e catena di trasmissione alla ruota con idoneo cambio di rapporti;</li> <li>- freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico</li> </ul>	-	12.24.21.130	1.582.700

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<p>CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI PIEGHEVOLE O A TELAIO RIGIDO RIDUCIBILE SUPERLEGGERA</p> <p>È indicata per adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti che svolgono una intensa attività esterna (è alternativa alle altre 12.21.06)</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura in materiali compositi (carbonio e/o kevlar) o leghe superleggere ad altissima resistenza;</li> <li>- schienale e braccioli estraibili o pieghevoli;</li> <li>- pedana unica o doppia estraibile;</li> <li>- due ruote grandi a gommatura pneumatica o massimo 650 mm. ad estrazione rapida con anello corrimano in alluminio o nylon e due ruote piroettanti Ø massimo 200 mm.;</li> <li>- forcelle anteriori con inclinazione regolabile;</li> <li>- sedile con larghezza tra 34 e 45 cm.;</li> <li>- peso massimo in assetto di uso kg. 13;</li> <li>- garanzia non inferiore a 24 mesi.</li> </ul>	22.51.124	12.21.06.060	2.856.100
RIPARAZIONI (Carrozze pieghevoli e superleggere)			
Revisioni dispositivi di movimento		12.24.03.553	72.700
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.556	43.600
Sedile in materiale lavabile		12.24.06.553	68.800
Dimensioni analoghe all'ausilio in uso			
Schiena in materiale lavabile		12.24.06.556	68.800
Dimensioni analoghe all'ausilio in uso			
Parte imbottita dei braccioli (al paio)		12.24.06.559	22.900
Appoggiambraccioli estraibili complete di pedane appoggipiedi ribaltabili (al paio)		12.24.03.559	76.500
Appoggiambraccioli con inclinazione regolabile, complete di appoggipiedi e appoggiapolpaccio (al paio)		12.24.03.562	137.700
Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso		12.24.21.553	76.500
Ruota piccola Ø max 200 mm. Con supporto piroettante, gommato come quelle dell'ausilio in uso.		12.24.21.556	30.600
<p>CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE ANTERIORI</p> <p>Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che il terzo gruppo di cifre .06 diventa .09.</p>			

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>CARROZZINE ELETTRICHE</b>  <b>Carrozzina elettrica per uso interno/esterno</b>  Caratteristiche:  - telaio in acciaio cromato e/o verniciato rigido o pieghevole;  - schienale, sedile e braccioli rivestiti in materiale lavabile;  - fiancate con braccioli imbottiti ed estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio;  - pedane appoggiate piedi girevoli e sfilabili;  - quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata;  - sistema frenante di tipo automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento;  - motori elettrici in grado di far superare pendenze del 6% e per brevi tratti fino al 15%;  - alimentazione a 24 V con due accumulatori estraibili e capacità minima 35AH ciascuno;  - caricabatteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica;  - comando di guida elettronico.  - Modello dimensionato per bambini e adulti</p>	22.51.137	12.21.27.006	5.051.200
<p><b>Carrozzina elettrica per uso esterno</b>  Prescrivibile ad adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti per uso su reti viarie con asperità o pendenze tali da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici.  E' alternativa alla precedente cod. 12.21.27.006.  Caratteristiche:  - telaio rigido in acciaio verniciato o cromato o lega leggera ad alta resistenza;  - sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti con materiale lavabile;  - ruote a sezione maggiorata non inferiore a 260 mm;  - sistema frenante automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento;  - braccioli regolabili in altezza e sfilabili o ribaltabili;  - motori almeno da 300 watt-24V-16AH e caricabatterie, due batterie da 80 A in grado di fornire una autonomia minima di 5 ore pari a circa 30 km;  - capacità di superare pendenze fino al 20%;  - suoneria, chiave di sicurezza, indicatore velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti, indicatore caricabatteria;  - comando guida elettronico a cloche;  - garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi).  Modello dimensionato per bambini o adulti</p>	22.51.135	12.21.27.009	7.518.500

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
AGGIUNTIVI			
Comando elettronico a bocca	22.85.501	12.24.03.145	372.700
Comando elettronico a mento	22.85.503	12.24.03.148	303.600
Comando elettronico a piede	22.85.505	12.24.03.151	303.600
Comando elettronico a tavolo	22.85.507	12.24.03.154	275.100
Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico Schienale, e poggiamambe a regolazione elettrica	22.85.509	12.24.03.157	1.537.200
(solo per cod. 12.21.27.009)	22.85.391	12.24.03.160	714.800
Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	—	12.24.03.163	1.323.900
N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozze pieghevoli.			
RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozze elettriche)			
Revisione dispositivi di movimento		12.24.03.603	115.000
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.606	85.800
Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.		12.24.06.603	67.700
Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.606	67.700
Parte imbottita dei braccioli (ai paio)		12.24.06.609	30.100
Appoggiamambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (ai paio)		12.24.03.609	75.200
Ruota motrice completa per carrozina elettrica		12.24.21.603	120.400
Ruota completa per motocarrozina:			
- normale		12.24.21.606	248.200
- con corona		12.24.21.609	293.400
Motoriduttore per carrozina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso.		12.24.09.603	752.200
Batteria, da 12 V con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozina elettrica in uso.		12.24.24.603	120.400
Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso.		12.24.03.612	1.203.500

## VEICOLI

## ISO 12.27

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<b>PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE</b> È indicato per il trasporto all'esterno di bambini con disabilità importanti che necessitano di maggiori aiuti per il mantenimento posturale. Caratteristiche: - schienale inclinabile in più posizioni; - schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corda di materiale sintetico, o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; - poggiatesta regolabile in altezza; - cintura di contenimento; - freni di stazionamento, ruote adatte per esterni;	22.45.105	12.27.03.006	1.214.100
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Cinghia a bretellaggio imbottita	22.85.156	12.27.03.115	115.800
Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	22.85.157	12.27.03.118	74.500
Cuscinetto di spinta laterale	22.85.159	12.27.03.121	88.800
Tavolino normale	22.85.171	12.27.03.124	66.200
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.173	12.27.03.127	132.400
Cinturini fermapiedi (al paio)	22.85.175	12.27.03.130	29.800
Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	22.85.177	12.27.03.133	113.600
Cuscino per lordosi	22.85.179	12.27.03.136	88.000
Regolazione dell'altezza dello schienale	–	12.27.03.139	99.300
Regolazione della profondità del sedile	–	12.27.03.142	74.500
Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	–	12.27.03.145	117.300
Supporti laterali per il tronco (coppia)	–	12.27.03.148	117.300
Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	–	12.27.03.151	240.700
<b>RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)</b>			
Revisione dispositivi di movimento		12.27.03.503	57.500
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.27.03.506	29.200
Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.		12.27.03.509	105.300
Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.		12.27.03.512	105.300
Appoggiagambe a pedana regolabile in altezza		12.27.03.515	90.300
Appoggiagambe con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza		12.27.03.518	135.400

**AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA ISO 18.09**

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<b>SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE</b> Seggiolone ortopedizzato che può consentire al disabile una posizione seduta, distesa o altre posizioni funzionali alle specifiche necessità fino al limite della posizione statica supina od orizzontale. E' adattabile dimensionalmente alle esigenze del soggetto. Caratteristiche: - telaio di base regolabile in altezza, munito di 4 ruote piroettanti diametro minimo mm. 80 di cui 2 con freno di stazionamento; - sedile, schienale, fianchi, braccioli, poggiambraccioli imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; il complesso della scocca superiore può essere asportabile; - poggiatesta regolabile in altezza; - sedile inclinabile con regolazione continua dell'inclinazione; - schienale regolabile in altezza e inclinazione; - profondità della seduta regolabile; - braccioli regolabili in altezza e larghezza	22.45.071	18.09.18.012	2.268.700
<b>AGGIUNTIVI</b> Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiambraccioli	22.85.081	18.09.18.202	82.700
Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	22.85.083	18.09.18.205	146.700
Prolunga dello schienale regolabile	22.85.085	18.09.18.208	91.100
Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	22.85.087	18.09.18.211	105.300
Poggiambraccioli a contenimento laterale	22.85.089	18.09.18.214	157.300
Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	22.85.091	18.09.18.217	198.600
Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapièdi	22.85.093	18.09.18.220	280.900
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	22.85.095	18.09.18.223	91.100
Cinghia con bretellaggio	22.85.097	18.09.18.226	124.200
Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	22.85.099	18.09.18.229	215.100
Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	—	18.09.18.232	148.900
Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	—	18.09.18.235	777.800
NOTA: Questa base per esterni è alternativa alle carrozzine e ai passeggini. RIPARAZIONI (vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)			

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA</b>            Gli ausili di postura modulari personalizzabili si possono prescrivere a soggetti affetti da disabilità grave, secondaria a menomazioni motorie che determinano una importante insufficienza posturale.            Gli ausili posturali sono composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- base di sostegno</li> <li>- sistema posturale</li> </ul> <p><b>LE BASI DI SOSTEGNO</b> sono strutture di supporto appositamente predisposte per sostenere il sistema posturale e gli aggiuntivi; si dividono in: base da interno o da esterno.            I sistemi di postura possono essere applicati anche su un normale ausilio per la mobilità (carrozzina).            I <b>SISTEMI POSTURALI</b> sono realizzati con elementi predisposti e personalizzabili o con elementi su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo.            Si dividono in rapporto alla regione corporea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità posturale per bacino</li> <li>- unità posturale per il tronco/bacino</li> <li>- unità posturale per il capo</li> <li>- unità posturale per arto superiore</li> <li>- unità posturale per arto inferiore</li> </ul> <p><b>BASE DI SOSTEGNO</b>            base da interni (seggione)            struttura facilmente agganciabile al sistema di postura agganciabile            Ruote piroettanti di cui almeno due con freno di stazionamento            Regolazione dell'altezza per consentire il facile accostamento a piani di appoggio e di lavoro con dispositivo che ne consente l'agevole variazione anche con la persona seduta.            Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente            Garanzia di 24 mesi</p>	-	18.09.39.003	1.099.100
<p><b>BASE DA ESTERNI</b>            Struttura facilmente agganciabile al sistema di postura            Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto.            Ruote adatte per uso esterno, anche su terreni sconnessi, di cui almeno due con freno di stazionamento.            Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente            Garanzia di 24 mesi</p>	-	18.09.39.006	1.140.900

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>AGGIUNTIVI:</b> Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.</p>	–	18.09.39.103	149.500
<p><b>UNITÀ POSTURALI</b> Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base. c.s. con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione della seduta e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.</p>	–	18.09.39.012	902.600
<p><b>UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO/BACINO</b> Composta da un sedile e uno schienale, è costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo, completo del sistema di fissaggio alla base. c.s. con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.</p>	–	18.09.39.018	1.658.000
<p><b>UNITÀ POSTURALE PER IL CAPO</b> Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo. c.s. con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente. Il modulo di supporto deve consentire una regolazione in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente.</p>	–	18.09.39.021	2.548.000
	–	18.09.39.024	417.100
	–	18.09.39.027	646.000

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	TARIFFA
UNITÀ POSTURALE PER ARTO SUPERIORE È costruita da un bracciolo modellato per il contenimento dell'avambraccio, con elementi predisposti modulari.	–	18.09.39.030	321.500
UNITÀ POSTURALE PER ARTO INFERIORE Costituita da elementi predisposti modulari - Pedana con appoggiapiedi unico, inclinabile, regolabile in altezza - Pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	–	18.09.39.033	408.200
	–	18.09.39.036	592.100
AGGIUNTIVI			
Regolazione della lunghezza del sedile	–	18.09.39.133	270.100
Regolazione della altezza dello schienale	–	18.09.39.136	270.100
Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	–	18.09.39.139	188.400
Stabilizzatore pettorale	–	18.09.39.142	457.600
Cinghia a bretellaggio	–	18.09.39.145	188.400
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	–	18.09.39.148	241.500
Pelotta frontale con snodo (singola)	–	18.09.39.151	263.900
Appoggio palmare di varie forme	–	18.09.39.154	59.800
Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	–	18.09.39.157	248.200
Regolazione laterale del divaricatore	–	18.09.39.160	76.200
Cinghia pelvica	–	18.09.39.163	188.400
Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	–	18.09.39.166	104.700
Poggiagambe a contenimento laterale	–	18.09.39.169	224.300
Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	–	18.09.39.172	471.000